




P40


POS PC

All-In-One

 **Bildschirm horizontal oder vertikal**
leichte Montage.

 **Schmales und modernes Profil**
elegant und professionell.

 **Interface**
zahlreiche Schnittstellen verfügbar.

 **Prozessor**
J6412 und J4125 mit hervorragender Leistung,
i5 und i7.



DETAILS UND SCHNITTSTELLEN

Der POS PC P40 Pulse ist unser Multitalent! Das Display kann auch vertikal positioniert werden, um das Gerät als Minikiosk zu nutzen. P40 ist in zwei Farben erhältlich (schwarz und weiß) und passt sich sowohl optisch als auch funktional jeder Gegebenheit perfekt an. Mit seinem besonderen, aber gleichzeitig schlichten Design repräsentiert der neue P40 den aktuellen "State of the Art" der Technik im PC POS-Segment.




Hochformat Montage




SSD easy access

Modell		P40 J6412	P40 J4125	P40 i5	P40 i7
Technische Details		Intel ARK J6412	Intel Celeron Quad-core Processor J4125 2.0GHz/2.7GHz	Intel Core i5 7200U	Intel Core i7 7500U
		Lake Elkhart	Intel Baytrail	Intel Kaby Lake	
Memory		8GB RAM DDR4			16 GB RAM DDR4
Systemspeicher (SSD2,5")		2.5" SATA III SSD 128 GB			2.5" SATA III SSD 256GB
Bildschirm		15" WLED mit Hintergrundbeleuchtung			
Maße		15" WLED mit Hintergrundbeleuchtung			
Auflösung		1024 x 768 pixel			
Helligkeit		350 cd/m2			
Touch-Screen		True Flat PCAP 10 Point Multi-touch Glass 7H			
Grafikkarte		Intel UHD Graphics 600		Intel HD Graphics 520 / Intel HD Graphics 620	
		4 x USB 3.0		6 x USB 3.0	
		2 x USB 2.0, 1 x USB 2.0 (mit RJ11 inklusive)		1 x USB 2.0 (mit RJ11 inklusive)	
		1 x USB 2.0			
		seriell 6 (DB9 x 3, RJ50 x 2, RJ11 x 1)			
I/O		1 x LPT/IEEE 1284 (DB25)		1 x Audio-out / 3.5mm	
		2 x DisplayPort (inklusive 1 x USB/Power Delivery +12V)		1 x DisplayPort (inklusive 1 x USB 2.0 / Power Delivery +12V)	
		1 x RJ45 (Base-T 10/100 Ethernet)			
		1 x m.2 NVMe, 1 x m.2 WiFi & Bluetooth (optional)		1 x mini PCI-e	
Stromversorgung		DC 12V/5A (AC 100V~240V, 60W)			
Zertifizierungen		CE, FCC			
Betriebs- und Umgebungsbedingungen		Operative Temperatur 0°C ~ 50°C			
		Operative Luftfeuchtigkeit 10% - 90%			
Betriebssystem		Windows 10 IoT Enterprise Entry		Windows 10 IoT Enterprise Value/High-End	
Maße (L x P x A)		362 x 243 x 333 mm			
Gewicht		5,3 Kg			
Zubehör		Touch Kundendisplay 9.7" kapazitiver LCD Bildschirm (USB Port x 1)			
		LCD Kundendisplay 9.7" LCD (USB Port x 1)			
		Kundendisplay VFD 20x2			
		Kartenlesegerät MSR: ISO 7811 ID-1 All tracks			
		Kellnerschloss Dallas Reader (i-button)			
		Addimat			


ZUBEHÖR




Kundendisplay 9.7"



Kundendisplay VFD"



MSR Leser



iButton - Dallas



Addimat



Schnittstellen