



ALL-IN-ONE



MOBILITY



MODULAR



PANELS PC



PRINTERS



DISPLAYS



ACCESSORIES

www.ares.com

AURES
TOUCH THE DIFFERENCE

YUNO TOUCHSCREEN II

Kompakter Monitor
für viele Einsatzbereiche



Das kompakte, vielseitige EPOS-Terminal von AURES als Touchscreen-Version

Der YUNO-Touchscreen ist die Monitor (Bildschirm) -Version des EPOS-Terminals aus der gleichen Produktfamilie. Mit seinem robusten, kompakten projiziert-kapazitiven Touchscreen, der mit Mehrfingersteuerung bedient werden kann, ist er besonders widerstandsfähig gegenüber Abnutzung und Kratzern in jedem Anwendungsbereich.

Der leistungsstarke Allrounder ist im herkömmlichen 4:3-Format (15,1 Zoll) und im 16:9-Breitbildformat (15,6 Zoll) erhältlich und für unterschiedlichste Verkaufsstellen und Servicepunkte geeignet. Angeschlossen an einen Retail-PC wird er zum Rückgrat jedes IT-Kassensystems.



TOUCH THE DIFFERENCE

YUNO TOUCHSCREEN II



Kompakter, widerstandsfähiger Monitor für verschiedenste Anwendungen

Projiziert-kapazitiver Bildschirm (PCAP) mit Mehrfingersteuerung

Neigungswinkel der Basis: 0 bis 90°

Diverse unauffällig verborgene Anschlüsse

Mini DP-Ausgang für zweiten Bildschirm

Erhältlich als VESA-Version zur Befestigung an der Wand oder auf einer Säule

2 Bildschirmgrößen (15,1 oder 15,6 Zoll Breitbild)

2 Farben: „Black“ oder „White-Beige“ (Schwarz oder Weiß)



MODELL

YUNO TOUCHSCREEN II

LCD	15,1 Zoll TFT (1024 x 768) im Format 4:3 oder 15,6 Zoll (1366 x 768) im Format 16:9 LED-Hintergrundbeleuchtung
Touchscreen	Flachbildschirm ohne Rand – projiziert-kapazitiver Bildschirm (PCAP)
Leuchtkraft	250 cd/m ²

ANSCHLÜSSE (EINGÄNGE/AUSGÄNGE)

Video-Eingänge	HDMI, VGA, DP (Display Port) für zweiten Bildschirm
USB-Eingang	1 USB-2.0-Anschluss
USB-Ausgänge	2 USB-2.0-Anschlüsse
Audio-Eingang	1 Buchse für Klinkenstecker, interner Lautsprecher
Stromversorgung	19 V DC (extern)
OSD	4 OSD-Knöpfe (Bildanpassung – On Screen Display)
An/Aus	1 An-/Ausknopf (on/off)

SONSTIGES

EMV	CE/FCC Klasse A
Sicherheit	NSR, externer Adapter UL (Kanada, USA), CE, TÜV, weitere
Betriebstemperatur	0–40 °C
Gehäuse	Widerstandsfähig gegenüber Wasserspritzern und Staub
Farben	„Black“ oder „White-Beige“
Materialien	Polycarbonat (Abdeckung) + Aluminium (Struktur)
Abmessungen (B x T x H)	360,1 mm x 171,5 mm x 316,1 mm (15,1-Zoll-Format) 402,2 mm x 171,5 mm x 295,3 mm (15,6-Zoll-Breitbildformat)
Gewicht	10 bis 11 kg (15,1-Zoll-Format) 11 bis 12 kg (15,6-Zoll-Format)

OPTIONEN

Multi-technology Lesegerät	MSR-Lesegerät / 3 IOS-Tracks, OPOS-Unterstützung, + RFID/NFC/BLE (Bluetooth low energy)
Addimat- und/oder Dallas-Schlüssel-Leser	1 Platz rechts am Bildschirm
Lesegerät für biometrische Daten	Ja
Barcode-Scanner	1D und 2D (integriert)
Kundendisplay	Fluoreszenzanzeige mit 20 Zeichen x 2 Reihen (mit Säule)
2. Bildschirm	10,1 Zoll – 16:9 1024 x 600 Flacher LED-Bildschirm (Anzeige dynamischer Inhalte an der Kasse - mit Säule)
VESA-Fixings	zur Befestigung an der Wand und/oder auf einer Säule

Der Yuno-Touchscreen kann mit der sango box (Retail-PC von AURES),
mit zahlreichen Peripheriegeräten und mit dem Zubehör des Sango-Terminals kombiniert werden.