



 **PULSE**

OX9



Der neue Standard für das mobile Funkbonieren in der Gastronomie.



Octacore Prozessor

8* Cortex - 4* A53 2,0GHz / 4* A53 1,5GHz
Android II/Android I3.



MDM

um mobile Geräte, Anwendungen und Inhalte auf einheitliche Weise zu verwalten.



Stößfest

bis zu 1.5 m



IP67-Schutz

wasser- und staubresistent.



NFC Zahlungen

Unterstützte Zahlungssysteme: Visa, Mastercard, Amex, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Alipay u.a. in 26 europäischen Ländern.



Ideal für die Datenerfassung in

- Gastronomie
- Handel

TECHNISCHE DETAILS UND SCHNITTSTELLEN

Pulse OX9 ist das tragbare Terminal, das speziell für den Einsatz in der Gastronomie entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch Haltbarkeit, Ergonomie und Robustheit aus. Pulse OX9 ist gegen Stürze von bis zu eineinhalb Metern Höhe gerüstet und mit einem kratz- und stoßfesten Bildschirm der neuesten Generation ausgestattet. Um auch in schwierigsten Umgebungen optimal arbeiten zu können, bietet Pulse OX9 höchste Schutzstandards gegen Flüssigkeiten und Staub (IP67).



System		Sensoren	
CPU	8* Cortex-4* A53 2.0GHz/4* A53 1.5GHz	GPS	ja
Betriebssystem	Android II/Android I3	Glonass	ja
Maße	160 x 76 x 22 mm	Beidou	ja
Gewicht	243 gr	Beschleunigungssensor	ja
ROM (eMMC)	32 GB	Lichtsensor	ja
RAM	3 GB	E-Compass	ja
Kapazität SD card	Bis zu 128 GB	G-Sensor	ja
WWAN		Gyroskop	ja
2G Network		Fingerabdruck	ja
3G Data Speed		Accelerate sensor	ja
4G Network E-UTRA Bands Supported		Batterie	
SIM / T Card Type		Leistung	4000mAh
Tasten		Aufladezeit	< 4 ore
Doppelte Tastatur für Scanner		Betriebszeit	8 ore
PTT Taste		schnelles Aufladen	Pump Exp 9V/2A (18w)
Lautstärke		Connectivity	
Anschalttaste		Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/r 2.4G+5G
Display		Bluetooth	BT4.2 (BLE HS Compliant)
Größe		USB	USB 2.0 (Hi-Speed)
Auflösung		Anschluss	Type-C
Typ Display		Doc-Pin	ja
Typ Touchscreen		NFC	ISO 14443 Type A und B, FeliCa, MIFARE, ISO 15693 Cards
Multi-Touch-Capability		Zusätzliche Informationen	
TP		ESD	±15kV Air Discharge, ±8kV Direct Discharge
Leuchtkraft		Stoßfestigkeit	Mehrere Stürze von 1.8 m auf Beton
Optionales Zubehör		IP Schutzklasse	IP67 (Staub und Wasser)
Ladestation		Lagertemperatur	-40 ~ 70° C
Fotokamera		Betriebstemperatur	-15 ~ 55° C
Auflösung		Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 60° C ± 2° C, RH 95% 60h Betrieb: 42° C ± 2° C, RH 95% 48h
Flash-Licht		NFC Zahlungen (funzione opzionale)	
Garantie Care Gold 24 Monate (erweiterbar auf 5 Jahre)		Unterstützte Zahlungssysteme	Visa, Mastercard, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Alipay, Amex, Union Pay, JCB, PayPal, iDeal
		Unterstützte Länder	Portugal, Spanien, Frankreich, Deutschland, Italien, Österreich, Dänemark, Belgien, Vereinigtes Königreich, Irland, Polen, Griechenland, Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Estland, Lettland, Litauen, Finnland, Ungarn, Niederlande, Norwegen, Rumänien, Slowakei, Schweden, Ukraine